

# Peräkärri ILVES 327 kuomulla

(EC0162HELB)

Erittäin vahva peräkärri, jossa on innovatiivisena ratkaisuna käytetty HuckLok®-vetoniittejä, jotka eivät löysty. Valmistettu upposinkitystä metallilevystä, jossa on HDG-pinnoite. Metallilevy on valmistettu kestävään pohjoismaisiin olosuhteisiin. Kestävä jousitus Knott (Saksa) 2x4-lehtisellä jousella ja vesitiiviillä Aspöck (Itävalta) pyörän navoilla. Säänkestävät sähköjärjestelmä ja valot. Vesitiivis vanerilattia, jossa on liukastumaton pintaviimeistely. Lavan sisäpuolella on 8 sidontalenkkiä ja ulkopuolella 4 kiinnityskoukkuja, jotka turvaavat kuorman asiallisen kiinnityksen ajon aikana. Peräkärri on varustettu laadukkailla Mud and Snow renkailla. Lokasuojat on varustettu astinlaudoilla. Kuomu on valmistettu kestävästä HD-PE muovista ja kuomun korkeus on 1 metri.

Etu- ja takalaita ovat irrotettavissa, myös kuomun ollessa asennettuna, joten voit kuljettaa tavaroita, jotka eivät muuten mahdu lavalle.

Takalaita on vahvistettu vanerilla, mikä mahdollistaa takalaidan käytön ajosiltana, esimerkiksi lastattaessa ja purettaessa ajettavaa ruohonleikkuria tai mönkijää.

Helon vaunut on ennakkorekisteröityjä. Oston tehtyäsi, saat varmenteen, jonka avulla suoritat ensirekisteröinnin omiin nimiisi.

Epäilemättä paras hinta-laatusuhde markkinoilla!

## Tekniset tiedot



Kokonaispaino (kg) :	825
Omapaino (kg):	277
Kantavuus (kg) :	548
Lavan pituus (m) :	3.27
Lavan leveys (m) :	1.5
Laitakorkeus (m) :	0.40
Pituus (m) :	4.66
Leveys (m) :	1.88
Jousitus:	lehtijousi
Jarrut:	ei
Runko:	pulttikasattu
Renkaat:	155R13 84N 4 x 100 M+S
Lastauskorkeus (m) :	0.56

## Vakiovarusteet

- ✓ Innovatiivinen ja erittäin kestävä HuckLok®-kiinnitysratkaisu
- ✓ Nokkapyörä 150kg
- ✓ Kestävä jousitus 4-lehtisellä jousella
- ✓ Laminoitu vesitiivis vanerilattia 12mm
- ✓ Vaunussa on kippi
- ✓ Avattavat ja irrotettavat etu- ja takalaita
- ✓ Erikoisvahvistettu takalaita
- ✓ Astinlaudat lokasuojissa
- ✓ Step-on-lokasuojat
- ✓ Vahvat 2-uraiset sivulaidat
- ✓ Kuomu, musta
- ✓ Vetopää Winterhoff
- ✓ LED etuvalot
- ✓ Tasapainotetut M+S-renkaat
- ✓ 8 kiinnityssilmukkaa (sisäpuolella) ja 4 kiinnityskoukkuja (ulkopuolella)
- ✓ Pistoke 7 napainen